






aktuell

Stand: Juni 2012

TEETUBE & TEETUBE mini IP68 Verbinder Serie!

Die **TEETUBE** – Familie für Anschlusslösungen mit hohem Schutz.
Die lineare Serie erreicht eine Dichtheit IP68 bis 5bar.
Der **MINI-TEETUBE** kann, dank seiner geringen Abmessungen eine geschützte Verlegung auch in sehr kleinen Räumen ermöglichen.

Die TEETUBE Familie:

Type				
max. Verbindungen Teetube	2 - 3 4 - 5 - 6	2 - 3 4 - 5 - 6	2 - 3 4 - 5 - 6 2+2 - 3+3	2 - 3 4 - 5 - 6 2+2 - 3+3
max. Verbindungen Mini-Teetube	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3
Dichtigkeit	IP 68 5 bar	IP 68 2 bar	IP 68 2 bar	IP 68 2 bar
max. Amper / Volt	32A 450Volt	32A 450Volt	32A 450Volt	32A 250Volt
	 2	 3	 5	 6  2+2 3+3

Alle TEETUBE – Komponenten sind getestet und geprüft bis 4mm² 32A - 250V/450V.
Die Herstellung erfolgt aus qualitativ hochwertigen Rohstoffen (PA66 V2 UL94 - V0 PA66 FV UL94).
Alle TEETUBE – Elemente entsprechen der RoHS Konformität.



GS-System GmbH
Im Seetal 1/9
D- 74535 Mainhardt
Tel.: +49 (0) 7903 93 29 90
Fax: +49 (0) 7903 93 29 921
E-Mail: info@gs-system.de

Internet: www.gs-system.de

GS-System Nord GmbH
Grubenstrasse 20
D- 18055 Rostock
Tel.: +49 (0) 381 203 72 13
Fax: +49 (0) 38207 77 62 68
E-Mail: info.nord@gs-system.de



aktuell

Stand: Juni 2012



TEEPLUG IP68 Stecker – Buchsen Lösungen!

Die **TEEPLUG** – Familie ist eine Stecker-Buchsen-Anschluss-Lösung mit hoher Schutzart bis IP68 bei 2bar/5bar.

Der **MINI-TEEPLUG** kann, dank seiner geringen Abmessungen eine geschützte Verlegung auch in sehr kleinen Räumen ermöglichen.

Die TEEPLUG Familie: IP 68

Type					
max. Verbindungen	2 – 3 – 4	2 – 3 – 5 – 6	4		
max. Amper / Volt	17,5A 400Volt	17,5-25A 400Volt	17,5A 450Volt		
	 2 <small>PLUG</small> <small>POWER/ROCKET</small>	 3 <small>PLUG</small> <small>POWER/ROCKET</small>	 4 <small>PLUG</small> <small>POWER/ROCKET</small>	 5 <small>PLUG</small> <small>POWER/ROCKET</small>	 6 <small>PLUG</small> <small>POWER/ROCKET</small>

Die TEEPLUG Serie ist mit verschiedenen Versionen Schnellverschluss-Entriegelungen lieferbar. Je nach Bedarf sind weitere Ausstattungs-Merkmale verfügbar.

Alle TEEPLUG – Komponenten sind getestet und geprüft bis 4mm² 32A - 250V/450V.

Die Herstellung erfolgt aus qualitativ hochwertigen Rohstoffen (PA66 V2 UL94 - V0 PA66 FV UL94).

Alle TEEPLUG – Elemente entsprechen der RoHS Konformität.



GS-System GmbH
Im Seetal 1/9
D- 74535 Mainhardt
Tel.: +49 (0) 7903 93 29 90
Fax: +49 (0) 7903 93 29 921
E-Mail: info@gs-system.de

Internet: www.gs-system.de

GS-System Nord GmbH
Grubenstrasse 20
D- 18055 Rostock
Tel.: +49 (0) 381 203 72 13
Fax: +49 (0) 38207 77 62 68
E-Mail: info.nord@gs-system.de



aktuell

Stand: Juni 2012

TEEBOX IP68 Stromverteilung! Verschraubung / Stecker – Buchsen

Die TEEBOX – Familie ist eine Verschraubung / Stecker-Buchsen-Anschluss-Lösung mit hoher Schutzart von IP20 bis IP68.

Die TEEBOX Ausführung: IP 68



Type				
max. Verbindungen	2 – 3 – 4	2	3	
max. Amper / Volt	17,5A 400Volt			
 2  3 <small>PLUG</small> <small>POWER-LOCKET</small>				

Alle TEEBOX – Komponenten sind getestet und geprüft bis 4mm² 32A - 250V/450V.
Die Herstellung erfolgt aus qualitativ hochwertigen Rohstoffe (PA66 V2 UL94 - V0 PA66 FV UL94).
Alle TEEBOX – Elemente entsprechen der RoHS Konformität.



GS-System GmbH
Im Seetal 1/9
D- 74535 Mainhardt
Tel.: +49 (0) 7903 93 29 90
Fax: +49 (0) 7903 93 29 921
E-Mail: info@gs-system.de

Internet: www.gs-system.de

GS-System Nord GmbH
Grubenstrasse 20
D- 18055 Rostock
Tel.: +49 (0) 381 203 72 13
Fax: +49 (0) 38207 77 62 68
E-Mail: info.nord@gs-system.de